

DETERGENTE ALCALINO PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO

- Detergente specifico per la rimozione di malte epossidiche.
- Non sviluppa schiuma.
- Per uso meccanico e manuale.

EPOXY FREE

Detergente specifico per la rimozione dei residui di malta epossidica dalle superfici in gres con porosità e rugosità che trattengono lo stucco. Attraverso un processo di rammollimento elimina completamente le resine epossidiche senza alterare le fughe e danneggiare le piastrelle.

Diluizioni

Utilizzare puro.

Modalità d'uso

- Effettuare una prova preliminare su una piastrella per verificare il risultato e i tempi di contatto.
- Applicare il prodotto sulla superficie con l'ausilio del tampone bianco, verde, marrone in base al tipo di supporto.
- Lasciare agire per 20/30 minuti, frizionando con tampone ogni 5 minuti.
- Ripassare dopo 20/30 minuti con spugna e acqua (possibilmente calda).
- Recuperare i residui con panno o aspiraliquidi. Risciacquare con acqua.
- Ripetere l'operazione se necessario.
- Non usare su pavimenti in gomma.

Dati tecnici

- Aspetto: Liquido
- Profumo: Assente
- Contiene: Sodio metasilicato pentaidrato

Avvertenze

Pericolo

- UN 3267
- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
- Indossare guanti / indumenti protettivi al fine di proteggere occhi e viso.
- In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
- In caso di ingestione contattare immediatamente un centro antiveneni.

SURFACES TECHNOLOGICAL ABRASIVES SPA

Sede Legale

Via A. De Gasperi, 6/8
24069 Cenate Sotto (BG)
Tel. +39 035 943636

Sede Commerciale

via G.F. Ferrari Moreni 2/8
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 059 8350999